



REON

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА

ОБЗОРНЫЙ КАТАЛОГ

Простой путь
к надежным решениям

ТАНК | Томская Арматурно-Насосная Компания

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ

RSV80

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ

- Номинальный диаметр: DN40 – 200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Диапазон допустимых температур: от -15 °C до +120 °C (кратковременно)
- Корпус: серый чугун GG25
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием



RSV81RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ

- Номинальный диаметр: DN25 – 300 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием



RSV84RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ

- Номинальный диаметр: DN40 – 300 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: нержавеющая сталь AISI316



RSV85

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ

- Номинальный диаметр: DN40 – 300 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +70 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +90 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: NBR
- Диск: нержавеющая сталь AISI316



RSV82

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ

- Номинальный диаметр: DN40 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Диапазон допустимых температур: от -15 °C до +120 °C (кратковременно)
- Корпус: серый чугун GG25 / высокопрочный чугун GGG40 (от DN450)
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием





RSV83RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ

- Номинальный диаметр: DN40 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием



RSV79RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ

- Номинальный диаметр: DN40 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: нержавеющая сталь AISI316



RSV78

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ

- Номинальный диаметр: DN40 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +70 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +90 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: NBR
- Диск: нержавеющая сталь AISI316



BMS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ЧЕТВЕРТЬБОРОТНЫЙ ДЛЯ ЗАТВОРА ДИСКОВОГО ПОВОРОТНОГО

- Номинальные диаметры затвора: DN40-250 мм
- Напряжение питания: 380 В с 4 компл.контактов / 220 В с 1 компл.контактов
- Крутящий момент: от 50 до 1000 Нм
- Время открытия: от 26 до 60 сек
- Степень защиты: IP67
- Температура окружающей среды: -30 +60 °C

ВЕНТИЛИ

RSV17, RSV16

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ

- Номинальный диаметр: DN15 – 300 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +300 °C
- Корпус: серый чугун GG25
- Уплотнение: сальниковое / сальниковое



ЗАДВИЖКИ

RSV01, RSV02, RSV03, RSV04* (обновленная линейка)

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

- Номинальный диаметр: DN40 – 600 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
- Управление: с голым штоком / со штурвалом
- Универсальная сверловка (от DN200)

*поставляются под артикулами RSV04-T

RSV60, RSV61

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Номинальный диаметр: DN50 – 600 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
- Тип привода: 380 В / 220 В

RSV08, RSV09

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ ЧУГУННАЯ

- Номинальный диаметр: DN50 – 800 мм
- Максимальное давление: 16 бар DN50 - DN150, 10 бар DN200 - DN250, 7 бар DN300 - DN400, 5 бар DN450 - DN600, 4 бар DN700, 3 бар DN800
- Рабочая температура: от -10 °C до +70 °C (для NBR), от -10 °C до +95 °C (для EPDM)
- Максимальная температура: +90 °C (для NBR), +120 °C (для EPDM)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Шибер (нож): Нержавеющая сталь AISI 304
- Седловое уплотнение: тип RSV08 – NBR, тип RSV09 – EPDM

НОВИНКА!

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ ЧУГУННЫЕ

RSV05, RSV07* (обновленная линейка)

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ

- Номинальный диаметр: DN50 – 600 мм / DN15 – 400 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +300 °C
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50 / серый чугун GG25
- С магнитной вставкой

*поставляется под артикулами RSV07-T



ВИБРОКОМПЕНСАТОРЫ

RSV11, RSV12, RSV13 ВИБРОКОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ

RSV94 КОНТРОЛЬНЫЕ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ) СТЕРЖНИ

- Номинальный диаметр: DN15 – 50 / 25 – 600 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +110 °C
- Корпус: EPDM, армированный нейлоновым шинным кордом
- Присоединение: резьбовое / фланцевое

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

RSV30RED*, RSV32* (обновленные линейки)

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN32 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C / от -10 °C до +100 °C
- Максимальная температура: +130 °C (кратковременно) / +120 °C (кратковременно)
- Корпус: серый чугун GG25
- Седловое уплотнение: EPDM
- Створки: нержавеющая сталь AISI 304 / высокопрочный чугун GGG40, покрытый никелем

*поставляются под артикулами RSV30RED-T, RSV32-T

RSV31

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN15 – 200 мм
- Максимальное давление: PN40 бар
- Рабочая температура: от -40 °C до +240 °C
- Максимальная температура: до +300 °C (кратковременно)
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
- Диск: нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)

НОВИНКА!

RSV33

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN15 – 200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +300 °C
- Корпус: серый чугун GG25
- Диск: нержавеющая сталь X20Cr13



RSV34* (обновленная линейка), RSV35

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ

- Номинальный диаметр: DN40 – 600 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +70 °C
- Максимальная температура: +80 °C
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Шар: сталь, покрытая NBR
- Универсальная сверловка (от DN200)

*поставляется под артикулами RSV34-T

КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

RSV54

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ

- Номинальный диаметр: DN15-50 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +110 °C
- Присоединение: резьбовое
- Корпус: латунь

RSV55

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ

- Номинальный диаметр: DN15-600 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Максимальная температура: +120 °C
- Присоединение: фланцевое
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40



АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

RSV81RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

- Номинальный диаметр: DN25 – 200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием

RSV84RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

- Номинальный диаметр: DN40 – 200 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: нержавеющая сталь AISI316

RSV83RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

- Номинальный диаметр: DN50 – 500 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием

RSV81RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Номинальный диаметр: DN40 – 350 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
- Напряжение питания: 380 В с 4 компл.контактов / 220 В с 1 компл.контактов

RSV81RED

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Номинальный диаметр: DN400 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Диапазон допустимых температур: от -20 °C до +130 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Седловое уплотнение: EPDM
- Диск: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
- Напряжение питания: 380 В с 4 компл.контактов



RSV02RED

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ГОЛЫМ ШТОКОМ

- Номинальный диаметр: DN50 – 300 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM



RSV62RED

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ И ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ

- Номинальный диаметр: DN50 – 400 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM



RSV60RED

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Номинальный диаметр: DN50 – 600 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
- Напряжение питания: 380 В



RSV61RED

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Номинальный диаметр: DN50 – 125 мм
- Максимальное давление: PN10 / 16 бар
- Рабочая температура: от -10 °C до +95 °C
- Максимальная температура: +120 °C (кратковременно)
- Корпус: высокопрочный чугун GGG50
- Клин: высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
- Напряжение питания 220 В



RSV30RED* (обновленная линейка)

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

- Номинальный диаметр: DN32 – 800 мм
- Максимальное давление: PN16 бар
- Рабочая температура: от -20 °C до +115 °C
- Максимальная температура: +130 °C (кратковременно)
- Корпус: серый чугун GG25
- Седловое уплотнение: EPDM
- Створки: нержавеющая сталь AISI 304

*поставляется под артикулами RSV30RED-T

ТАНК | Томская Арматурно-Насосная Компания

Простой путь к надежным решениям

Региональное представительство в СЗФО

г. Санкт-Петербург
spb@tank-rus.ru | +7 983 230 35 52

Региональное представительство в ЦФО

г. Москва
msk@tank-rus.ru | +7 983 230 35 99
mskl@tank-rus.ru | +7 983 230 09 12

Региональное представительство в ПФО

г. Самара
ziv@tank-rus.ru | +7 983 230 03 81

г. Пермь
prm@tank-rus.ru | +7 983 230 36 42

г. Нижний Новгород
nng@tank-rus.ru | +7 983 230 04 87

г. Казань
kzn@tank-rus.ru | +7 983 230 05 91

Региональное представительство в ЮФО и СКФО

г. Ростов-на-Дону
tsa@tank-rus.ru | +7 983 230 56 72

г. Краснодар
krd@tank-rus.ru | +7 983 230 35 81

Региональное представительство в УФО

г. Екатеринбург
ekb@tank-rus.ru | +7 983 230 36 34

г. Тюмень
tmn@tank-rus.ru | +7 983 230 13 72

г. Челябинск
chlb@tank-rus.ru | +7 913 821 94 43

Региональное представительство в СФО

г. Новосибирск
nsk@tank-rus.ru | +7 983 230 01 26

г. Красноярск
krsn@tank-rus.ru | +7 983 230 35 86

Региональное представительство в ДФО

non@tank-rus.ru | +7 923 405 78 50

Региональное представительство в Республике Беларусь

г. Минск
rb@tank-rus.ru | +375 29 547 55 09

АДРЕСА СКЛАДОВ

Москва

Московская область, Чеховский р-он,
пром. зона Новоселки, вл. 11, стр. 2

Новосибирск

Новосибирская обл. с. Толмачево,
ул. 3307 км, 16 к. 2.



REON V09.2025



REON

reon-armatura.ru

info@reon-armatura.ru

+7 (3822) 908-388



Официальный
Telegram-канал
Reon и Wellmix



Официальный
Rutube-канал
Reon и Wellmix